

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

Miniwing 蝶形旋钮的特点是采用符合人体工程学的紧凑设计。所使用的材料可广泛应用，包括对耐腐蚀性要求最高的应用。


材料：

不锈钢 1.4308 或 1.4404。

规格：

经抛光或喷丸处理

图纸



商品概述

订货号	类型	金属键	主体表面	A	B	D	D2	D6	H	H1	H2	T
06652-10-4280412	D	1.4308	经抛光处理	28	13	M4	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
06652-10-4280512	D	1.4308	经抛光处理	28	13	M5	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
06652-10-4280612	D	1.4308	经抛光处理	28	13	M6	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
06652-10-4280812	D	1.4308	经抛光处理	28	13	M8	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
06652-10-4280411	D	1.4308	喷丸	28	13	M4	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
06652-10-4280511	D	1.4308	喷丸	28	13	M5	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
06652-10-4280611	D	1.4308	喷丸	28	13	M6	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
06652-10-4280811	D	1.4308	喷丸	28	13	M8	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
06652-10-4280422	D	1.4404	经抛光处理	28	13	M4	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
06652-10-4280522	D	1.4404	经抛光处理	28	13	M5	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
06652-10-4280622	D	1.4404	经抛光处理	28	13	M6	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
06652-10-4280822	D	1.4404	经抛光处理	28	13	M8	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
06652-10-4280421	D	1.4404	喷丸	28	13	M4	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
06652-10-4280521	D	1.4404	喷丸	28	13	M5	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
06652-10-4280621	D	1.4404	喷丸	28	13	M6	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9
06652-10-4280821	D	1.4404	喷丸	28	13	M8	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9

商品概述
