

商品描述/产品说明



产品说明

材料 :
聚氨酯 (PU) 和钢帘线。

提示 :
具有米制节距的符合 ISO 17396 的梯形型材的连续齿带。非常适合具有高皮带挠性的驱动。可实现最小垫圈直径。齿带适用于高精度的驱动传动，安全可靠且很好化学效应。

齿带颜色可能与产品图片中的颜色有所不同。

温度范围 :
从 -10 °C 至 +80 °C

特征 :

- 免维护
- 高功率传输
- 低皮带伸长度
- 定位精确和角度
- 非常良好的耐化学性，尤其是针对油、油脂和燃料
- 最高耐磨强度
- 最高 30 kW 的可传输功率
- 最高 10000 rpm 的允许转速

商品概述

订货号	皮带宽度	齿数	有效长度
22052-2506X0120	6	48	120
22052-2506X0145	6	58	145
22052-2506X0160	6	64	160
22052-2506X0177	6	71	177,5
22052-2506X0180	6	72	180
22052-2506X0200	6	80	200
22052-2506X0230	6	92	230
22052-2506X0245	6	98	245
22052-2506X0265	6	106	265
22052-2506X0285	6	114	285
22052-2506X0290	6	116	290
22052-2506X0305	6	122	305
22052-2506X0317	6	127	317,5
22052-2506X0330	6	132	330
22052-2506X0380	6	152	380
22052-2506X0420	6	168	420
22052-2506X0480	6	192	480
22052-2506X0500	6	200	500
22052-2506X0540	6	216	540
22052-2506X0600	6	240	600
22052-2506X0650	6	260	650
22052-2506X0780	6	312	780
22052-2506X0915	6	366	915
22052-2506X0950	6	380	950

商品概述