

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

带夹持件和压块适宜装入夹紧臂、夹具系统、夹紧工装和夹钳。通过使用夹持件，即便材料硬度较高，或表面分布不均匀，同样可以提供很大的扭矩和更大的夹持力。

材料：

工具钢。

规格：

淬火和黑色氧化处理。

附件：

04575 侧方夹紧块。

04578 侧方夹紧块。

04485 侧方夹紧块，带止动销。

07159 带内六角螺钉的圆柱螺栓，最高头螺纹 DIN 912。


07160 带内六角螺钉的圆柱螺栓，最低头 DIN 6912。

07161 加长型带内六角螺钉的圆柱螺栓 DIN EN ISO 4762，钢制或不锈钢。

图纸提示：

A 型：齿面

图纸



商品概述

订货号	类型	类型 1	B	H	H1	D	D1	适用螺栓	齿面	X
07115-10-12061	A	齿面	12	6	4,06	8	4,5	M4	精细	2,3x45°
07115-10-12101	A	齿面	12	10	4,06	8	4,5	M4	精细	2,3x45°
07115-10-12121	A	齿面	12	12	4,06	8	4,5	M4	精细	2,3x45°
07115-10-16061	A	齿面	16	6	4,2	11	6,6	M6	精细	3,2x45°
07115-10-16101	A	齿面	16	10	4,2	11	6,6	M6	精细	3,2x45°
07115-10-16121	A	齿面	16	12	4,2	11	6,6	M6	精细	3,2x45°
07115-10-20061	A	齿面	20	6	5,08	15	9	M8	精细	3,2x45°
07115-10-20101	A	齿面	20	10	5,08	15	9	M8	精细	3,2x45°
07115-10-20121	A	齿面	20	12	5,08	15	9	M8	精细	3,2x45°
07115-10-25101	A	齿面	25	10	6,6	18	11	M10	精细	3,2x45°
07115-10-25121	A	齿面	25	12	6,6	18	11	M10	精细	3,2x45°

商品概述
