

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 材料：

铝制手轮。

热塑性轮毂盖，黑色。

埋头螺栓 ISO 4027，钢制，强度等级 45 H，黑色。

## 规格：

黑色或银色的粉末涂层。

## 提示：

轮辋的径跳和端跳  $\leq 0.4$  mm。

## 装配：

轮毂盖并未安装。

手轮可通过十字销钉或者通过一个圆柱头螺栓 DIN 6912 和一个垫圈 07375 轴向通过键槽连接固定在轴上面。

如果是带横孔的规格，则要通过旋入的埋头螺栓 ISO 4027 进行固定。

## 供货范围：

铝制手轮。

轮毂盖。

埋头螺栓 ISO 4027 ( 带横孔的规格 )。

## 附件：

07375 沉孔垫圈。

07161 短头内六角螺栓 DIN 6912。


## 图纸提示：

1) 十字孔相对于键槽偏移  $90^\circ$  的位置

## 商品描述/产品说明




## 图纸



## 图纸

DIN 6885-1



## 商品概述

订货号	主体颜色	类型	形状类型	D1	D2	D3	L1	L3	H	H2	D7	B3	T
06278-080101036	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	80	10	26	16	29	16,6	5,5	M6	3	11,4
06278-080121046	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	80	12	26	16	29	16,6	6,5	M6	4	13,8
06278-100101036	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	100	10	28	17	33	17,5	5,5	M6	3	11,4
06278-100121046	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	100	12	28	17	33	17,5	6,5	M6	4	13,8
06278-125121046	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	125	12	31	18	36	18,3	6,5	M6	4	13,8
06278-125141056	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	125	14	31	18	36	18,3	6,5	M6	5	16,3
06278-140141056	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	140	14	36	19	39	19,3	6,5	M6	5	16,3
06278-140161056	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	140	16	36	19	39	19,3	8	M6	5	18,3
06278-160141056	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	160	14	36	20	40	20,2	6,5	M6	5	16,3
06278-160161056	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	160	16	36	20	40	20,2	8	M6	5	18,3
06278-200181066	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	200	18	42	24	45	24,3	8	M6	6	20,8
06278-200201066	黑色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	200	20	42	24	45	24,3	8	M6	6	22,8
06278-080102036	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	80	10	26	16	29	16,6	5,5	M6	3	11,4
06278-080122046	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	80	12	26	16	29	16,6	6,5	M6	4	13,8
06278-100102036	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	100	10	28	17	33	17,5	5,5	M6	3	11,4
06278-100122046	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	100	12	28	17	33	17,5	6,5	M6	4	13,8
06278-125122046	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	125	12	31	18	36	18,3	6,5	M6	4	13,8
06278-125142056	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	125	14	31	18	36	18,3	6,5	M6	5	16,3
06278-140142056	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	140	14	36	19	39	19,3	6,5	M6	5	16,3
06278-140162056	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	140	16	36	19	39	19,3	8	M6	5	18,3
06278-160142056	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	160	14	36	20	40	20,2	6,5	M6	5	16,3
06278-160162056	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	160	16	36	20	40	20,2	8	M6	5	18,3
06278-200182066	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	200	18	42	24	45	24,3	8	M6	6	20,8
06278-200202066	银色	B	带凹槽和十字孔的安装孔	200	20	42	24	45	24,3	8	M6	6	22,8