

精密导轨 21590 使用说明

商品号	轴直径 (mm)	主体材料	c	最大制造长度	滚花硬度深度 Rht (最大值)	滚花硬度深度 Rht (最大值)
21590-012375X0600	12h6	钢制	0,888	6.200	0,6 - 1,0	0 - 11
21590-016500X0600	16h6	钢制	1,578	7.200	0,6 - 1,5	0 - 11
21590-020500X0600	20h6	钢制	2,466	7.200	0,9 - 1,5	0 - 13
21590-025600X0600	25h6	钢制	3,853	7.800	0,9 - 1,7	0 - 13
21590-030750X0600	30h6	钢制	5,549	7.800	0,9 - 1,7	0 - 13
21590-040100X0600	40h6	钢制	9,865	7.800	1,5 - 2,0	0 - 16
21590-050100X0600	50h6	钢制	15,41	7.800	1,5 - 2,6	0 - 16
21590-112375X0600	12h7	钢制	0,888	6.200	0,6 - 1,0	0 - 18
21590-116500X0600	16h7	钢制	1,578	7.200	0,6 - 1,5	0 - 18
21590-120500X0600	20h7	钢制	2,466	7.200	0,9 - 1,5	0 - 21
21590-125600X0600	25h7	钢制	3,853	7.800	0,9 - 1,7	0 - 21
21590-130750X0600	30h7	钢制	5,549	7.800	0,9 - 1,7	0 - 21
21590-140100X0600	40h7	钢制	9,865	7.800	1,5 - 2,0	0 - 25
21590-150100X0600	50h7	钢制	15,41	7.800	1,5 - 2,6	0 - 25
21590-212375X0600	12h6	不锈钢 1.4034	0,888	4.900	0,6 - 1,0	0 - 11
21590-216500X0600	16h6	不锈钢 1.4034	1,578	4.900	0,6 - 1,5	0 - 11
21590-220500X0600	20h6	不锈钢 1.4034	2,466	4.900	0,9 - 1,5	0 - 13
21590-225600X0600	25h6	不锈钢 1.4034	3,853	4.900	0,9 - 1,7	0 - 13
21590-230750X0600	30h6	不锈钢 1.4034	5,549	4.900	0,9 - 1,7	0 - 13
21590-240100X0600	40h6	不锈钢 1.4034	9,865	4.900	1,5 - 2,0	0 - 16
21590-250100X0600	50h6	不锈钢 1.4034	15,41	4.900	1,5 - 2,6	0 - 16
21590-312375X0600	12h6	不锈钢 1.4112	0,888	7.800	0,6 - 1,0	0 - 11
21590-316500X0600	16h6	不锈钢 1.4112	1,578	7.800	0,6 - 1,5	0 - 11
21590-320500X0600	20h6	不锈钢 1.4112	2,466	7.800	0,9 - 1,5	0 - 13
21590-325600X0600	25h6	不锈钢 1.4112	3,853	7.800	0,9 - 1,7	0 - 13
21590-330750X0600	30h6	不锈钢 1.4112	5,549	7.800	0,9 - 1,7	0 - 13
21590-340100X0600	40h6	不锈钢 1.4112	9,865	7.800	1,5 - 2,0	0 - 16
21590-350100X0600	50h6	不锈钢 1.4112	15,41	7.800	1,5 - 2,6	0 - 16