




抬起
脱开



产品说明

材料：
把手：
增强型塑料材质的硬组件，配有压铸锌材质的齿环。
热塑性塑料弹性体的软质部件。
钢制部件：
强度等级为 5.8。

规格：
钢制件，经蓝色钝化处理。

提示：
标配供应颜色组合
石墨黑 RAL 9011 (硬组件) 和
黑灰色 RAL 7021 (软组件) 。

通过软组件可实现操作部件的舒适触感。封闭式结构提供充分的防尘保护。该结构形式专为满足手部人体工学式抓握的要求而设计。

通过释放按钮易于脱开并可实现舒适的抓握体验。

当 $L \geq 60\text{ mm}$ 时，螺纹长度为 60 mm。

根据要求：
其他外螺纹、螺栓长度、颜色组合以及特殊规格。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

商品概述

订货号	尺寸	X	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06590-3081X15	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	15
06590-3081X20	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	20
06590-3081X25	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	25
06590-3081X30	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	30
06590-3081X35	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	35
06590-3081X40	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	40
06590-3081X45	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	45
06590-3081X50	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	50
06590-3081X55	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	55
06590-3081X60	3	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	60
06590-3101X15	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	15
06590-3101X20	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	20
06590-3101X25	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	25

06580 塑料锁紧手柄，符合人体工学，带外螺纹，钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理



商品概述

订货号	尺寸	X	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06590-3101X30	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	30
06590-3101X35	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	35
06590-3101X40	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	40
06590-3101X45	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	45
06590-3101X50	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	50
06590-3101X55	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	55
06590-3101X60	3	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	60