

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

出色的抓握安全和引人注目的设计是实现完美功能的因素。平面造型适用于较低的安装空间。

材料、规格：

主体为黑色硬性热塑性塑料。

外罩为黑色软性热塑性塑料。

镀锌黄铜制内螺纹。

钢制外螺纹，强度等级 5.8，镀锌。

提示：

平头十字把手有 5 种规格，可提供带有内螺纹和外螺纹的规格。

根据要求：

其他外螺纹、螺栓长度、规格和颜色。

商品概述

平头十字把手，带内螺纹

订货号	类型	D	D1	D2	H	H1	T
06855-3505	K	M5	35,5	14,2	15,5	2,8	12,5
06855-3506	K	M6	35,5	14,2	15,5	2,8	12,5
06855-4405	K	M5	44,5	17,5	19,3	3,3	12,5
06855-4406	K	M6	44,5	17,5	19,3	3,3	12,5
06855-4408	K	M8	44,5	17,5	19,3	3,3	12,5
06855-4410	K	M10	44,5	17,5	19,3	3,3	12,5
06855-5005	K	M5	50,8	23,6	22,1	3,8	12,5
06855-5006	K	M6	50,8	23,6	22,1	3,8	12,5
06855-5008	K	M8	50,8	23,6	22,1	3,8	12,5
06855-5010	K	M10	50,8	23,6	22,1	3,8	12,5
06855-6306	K	M6	63,5	31,7	27,7	4,6	12,5
06855-6308	K	M8	63,5	31,7	27,7	4,6	12,5
06855-6310	K	M10	63,5	31,7	27,7	4,6	12,5
06855-6312	K	M12	63,5	31,7	27,7	4,6	12,5
06855-7608	K	M8	76,2	38,1	33,3	5,6	12,5
06855-7610	K	M10	76,2	38,1	33,3	5,6	12,5
06855-7612	K	M12	76,2	38,1	33,3	5,6	12,5

平头十字把手，带外螺纹

订货号	类型	D	D1	D2	H	H1	L
06855-3506X	L	M6	35,5	14,2	15,5	2,8	15/20/25/35
06855-4406X	L	M6	44,5	17,5	19,3	3,3	15/20/25/35
06855-4408X	L	M8	44,5	17,5	19,3	3,3	16/25/35
06855-4410X	L	M10	44,5	17,5	19,3	3,3	20/30/40/50
06855-5006X	L	M6	50,8	23,6	22,1	3,8	15/25/35
06855-5008X	L	M8	50,8	23,6	22,1	3,8	16/25/35
06855-5010X	L	M10	50,8	23,6	22,1	3,8	30/40/50
06855-6306X	L	M6	63,5	31,7	27,7	4,6	15/20/25/35
06855-6308X	L	M8	63,5	31,7	27,7	4,6	16/25/35
06855-6310X	L	M10	63,5	31,7	27,7	4,6	30/40/50
06855-7608X	L	M8	76,2	38,1	33,3	5,6	16/25/35
06855-7610X	L	M10	76,2	38,1	33,3	5,6	30/50

商品概述
