

## 商品描述/产品说明



抬起  
脱开



## 产品说明

材料：

把手：

增强型塑料材质的硬组件，配有压铸锌材质的齿环。

热塑性塑料弹性体的软质部件。

钢制部件：

不锈钢，1.4305。

规格：

钢制 亮色

提示：

标配供应颜色组合

石墨黑 RAL 9011 ( 硬组件 ) 和

黑灰色 RAL 7021 ( 软组件 ) 。

通过软组件可实现操作部件的舒适触感。封闭式结构提供充分的防尘保护。该结构形式专为满足手部人体工学式抓握的要求而设计。

通过释放按钮易于脱开并可实现舒适的抓握体验。

当  $L \geq 60 \text{ mm}$  时，螺纹长度为 60 mm。

根据要求：

其他外螺纹、螺栓长度、颜色组合以及特殊规格。

尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

## 商品概述

| 订货号           | X   | D  | D1   | H    | H1 | H2   | H3   | H4 | A    | A1   | B  | 齿数 | L  |
|---------------|-----|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|----|----|
| 06591-3081X20 | M8  | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 20 |
| 06591-3081X25 | M8  | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 25 |
| 06591-3081X30 | M8  | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 30 |
| 06591-3081X40 | M8  | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 40 |
| 06591-3081X50 | M8  | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 50 |
| 06591-3081X60 | M8  | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 60 |
| 06591-3101X20 | M10 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 20 |
| 06591-3101X25 | M10 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 25 |
| 06591-3101X30 | M10 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 30 |
| 06591-3101X40 | M10 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 40 |
| 06591-3101X50 | M10 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 50 |
| 06591-3101X60 | M10 | 16 | 30,5 | 55,6 | 10 | 37,3 | 76,5 | 81 | 88,5 | 99,5 | 20 | 22 | 60 |

## 商品概述

---