

商品描述/产品说明



抬起
脱开



产品说明

材料：

把手：

玻璃纤维增强型塑料材质硬组件，配有压铸锌材质的齿环。

热力软组件，基于 SEBS 材质。

钢制部件：

不锈钢，1.4305 (符合 AISI 303 标准)。

提示：

硬组件和软组件标配为黑灰色 RAL 7021。

当 $L \geq 60$ mm 时，螺纹长度为 60 mm。

商品概述

锁紧手柄 2K，外螺纹，不锈钢金属件

订货号	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06615-1A001X10	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10
06615-1A001X15	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	15
06615-1A001X20	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	20
06615-1A001X25	1	10-24	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	25
06615-1A101X10	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10
06615-1A101X15	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	15
06615-1A101X20	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	20
06615-1A101X25	1	10-32	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	25
06615-1A201X10	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10
06615-1A201X15	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	15
06615-1A201X20	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	20
06615-1A201X25	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	25
06615-1A201X30	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	30
06615-1A201X40	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	40
06615-1A201X50	1	1/4-20	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	50
06615-2A201X15	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15

商品概述

订货号	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06615-2A201X20	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	20
06615-2A201X25	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	25
06615-2A201X30	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	30
06615-2A201X40	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	40
06615-2A201X50	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	50
06615-2A201X60	2	1/4-20	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	60
06615-2A301X15	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15
06615-2A301X20	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	20
06615-2A301X25	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	25
06615-2A301X30	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	30
06615-2A301X40	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	40
06615-2A301X50	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	50
06615-2A301X60	2	5/16-18	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	60
06615-2A401X20	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	20
06615-2A401X25	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	25
06615-2A401X30	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	30
06615-2A401X40	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	40
06615-2A401X50	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	50
06615-2A401X60	2	3/8-16	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	60
06615-3A301X20	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	20
06615-3A301X25	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	25
06615-3A301X30	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	30
06615-3A301X40	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	40
06615-3A301X50	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	50
06615-3A301X60	3	5/16-18	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	60
06615-3A401X20	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	20
06615-3A401X25	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	25
06615-3A401X30	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	30
06615-3A401X40	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	40
06615-3A401X50	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	50
06615-3A401X60	3	3/8-16	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	60