

商品描述/产品说明



抬起
脱开



产品说明

材料：

把手：

增强型塑料材质的硬组件，配有压铸锌材质的齿环。

热塑性塑料弹性体的软质部件。

钢制部件：

不锈钢，1.4305。

规格：

钢制 亮色

提示：

标配供应颜色组合

石墨黑 RAL 9011 (硬组件) 和

黑灰色 RAL 7021 (软组件) 。

通过软组件可实现操作部件的舒适触感。封闭式结构提供充分的防尘保护。该结构形式专为满足手部人体工学式抓握的要求而设计。

通过释放按钮易于脱开并可实现舒适的抓握体验。

当 $L \geq 60 \text{ mm}$ 时，螺纹长度为 60 mm。

根据要求：

其他外螺纹、螺栓长度、颜色组合以及特殊规格。

尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

商品概述

订货号	X	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06591-3081X20	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	20
06591-3081X25	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	25
06591-3081X30	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	30
06591-3081X40	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	40
06591-3081X50	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	50
06591-3081X60	M8	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	60
06591-3101X20	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	20
06591-3101X25	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	25
06591-3101X30	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	30
06591-3101X40	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	40
06591-3101X50	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	50
06591-3101X60	M10	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22	60