

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

- 1.4305 不锈钢把手和压紧旋钮。
- 1.4542 不锈钢销钉。
- 1.4125 不锈钢顶珠。
- 1.4310 不锈钢压力弹簧。

规格：

亮色。

提示：

快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。

按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠，并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮，顶珠重新锁紧，形成可靠的连接。

$$\text{两端剪切力 (F)} = S \cdot \tau \text{ aB max.}$$

剪切力的数据与理论断裂载荷相关。

这些是不具约束力的指导值，未考虑安全因素，且不承担任何责任。给出的数值仅供参考，并不对财产构成任何相关法律保证。

负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。

制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。

具有高剪切强度的快锁插销在销钉上标有标记槽。


优点：

比标准的快锁插销相比承载功能更高。


插销所采用的不锈钢 1.4542 经过硬化处理，完全不生锈，具有很高的抗剪能力和极高的承重能力。

附件：

快锁插销的固定衬套 03197



图纸



商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	SW	安装孔 H11	双边径向力 max. kN
03415-011205010	A	11,5	5	5,5	10	10	5,9	25	15,9	11	5	24
03415-011205015	A	11,5	5	5,5	10	15	5,9	25	20,9	11	5	24
03415-011205020	A	11,5	5	5,5	10	20	5,9	25	25,9	11	5	24
03415-011205025	A	11,5	5	5,5	10	25	5,9	25	30,9	11	5	24
03415-011205030	A	11,5	5	5,5	10	30	5,9	25	35,9	11	5	24
03415-011205035	A	11,5	5	5,5	10	35	5,9	25	40,9	11	5	24
03415-011205040	A	11,5	5	5,5	10	40	5,9	25	45,9	11	5	24
03415-011205045	A	11,5	5	5,5	10	45	5,9	25	50,9	11	5	24
03415-011205050	A	11,5	5	5,5	10	50	5,9	25	55,9	11	5	24
03415-011205060	A	11,5	5	5,5	10	60	5,9	25	65,9	11	5	24
03415-011205070	A	11,5	5	5,5	10	70	5,9	25	75,9	11	5	24
03415-011205080	A	11,5	5	5,5	10	80	5,9	25	85,9	11	5	24
03415-011206010	A	11,5	6	6,85	10	10	6,8	25	16,8	11	6	35
03415-011206015	A	11,5	6	6,85	10	15	6,8	25	21,8	11	6	35
03415-011206020	A	11,5	6	6,85	10	20	6,8	25	26,8	11	6	35
03415-011206025	A	11,5	6	6,85	10	25	6,8	25	31,8	11	6	35
03415-011206030	A	11,5	6	6,85	10	30	6,8	25	36,8	11	6	35
03415-011206035	A	11,5	6	6,85	10	35	6,8	25	41,8	11	6	35
03415-011206040	A	11,5	6	6,85	10	40	6,8	25	46,8	11	6	35
03415-011206045	A	11,5	6	6,85	10	45	6,8	25	51,8	11	6	35
03415-011206050	A	11,5	6	6,85	10	50	6,8	25	56,8	11	6	35
03415-011206060	A	11,5	6	6,85	10	60	6,8	25	66,8	11	6	35
03415-011206070	A	11,5	6	6,85	10	70	6,8	25	76,8	11	6	35
03415-011206080	A	11,5	6	6,85	10	80	6,8	25	86,8	11	6	35
03415-011508010	A	15,5	8	9,5	13,5	10	7,8	33	17,8	15	8	63
03415-011508015	A	15,5	8	9,5	13,5	15	7,8	33	22,8	15	8	63
03415-011508020	A	15,5	8	9,5	13,5	20	7,8	33	27,8	15	8	63
03415-011508025	A	15,5	8	9,5	13,5	25	7,8	33	32,8	15	8	63
03415-011508030	A	15,5	8	9,5	13,5	30	7,8	33	37,8	15	8	63
03415-011508035	A	15,5	8	9,5	13,5	35	7,8	33	42,8	15	8	63
03415-011508040	A	15,5	8	9,5	13,5	40	7,8	33	47,8	15	8	63
03415-011508045	A	15,5	8	9,5	13,5	45	7,8	33	52,8	15	8	63
03415-011508050	A	15,5	8	9,5	13,5	50	7,8	33	57,8	15	8	63
03415-011508060	A	15,5	8	9,5	13,5	60	7,8	33	67,8	15	8	63
03415-011508070	A	15,5	8	9,5	13,5	70	7,8	33	77,8	15	8	63
03415-011508080	A	15,5	8	9,5	13,5	80	7,8	33	87,8	15	8	63
03415-011508090	A	15,5	8	9,5	13,5	90	7,8	33	97,8	15	8	63
03415-011508100	A	15,5	8	9,5	13,5	100	7,8	33	107,8	15	8	63
03415-011510015	A	15,5	10	12	13,5	15	8,9	33	23,9	15	10	100
03415-011510020	A	15,5	10	12	13,5	20	8,9	33	28,9	15	10	100
03415-011510025	A	15,5	10	12	13,5	25	8,9	33	33,9	15	10	100
03415-011510030	A	15,5	10	12	13,5	30	8,9	33	38,9	15	10	100
03415-011510035	A	15,5	10	12	13,5	35	8,9	33	43,9	15	10	100
03415-011510040	A	15,5	10	12	13,5	40	8,9	33	48,9	15	10	100
03415-011510045	A	15,5	10	12	13,5	45	8,9	33	53,9	15	10	100
03415-011510050	A	15,5	10	12	13,5	50	8,9	33	58,9	15	10	100
03415-011510060	A	15,5	10	12	13,5	60	8,9	33	68,9	15	10	100
03415-011510070	A	15,5	10	12	13,5	70	8,9	33	78,9	15	10	100
03415-011510080	A	15,5	10	12	13,5	80	8,9	33	88,9	15	10	100
03415-011510090	A	15,5	10	12	13,5	90	8,9	33	98,9	15	10	100
03415-011510100	A	15,5	10	12	13,5	100	8,9	33	108,9	15	10	100
03415-011510110	A	15,5	10	12	13,5	110	8,9	33	118,9	15	10	100
03415-011510120	A	15,5	10	12	13,5	120	8,9	33	128,9	15	10	100
03415-012112020	A	22	12	14,5	20	20	9,9	39,5	29,9	21	12	144
03415-012112025	A	22	12	14,5	20	25	9,9	39,5	34,9	21	12	144
03415-012112030	A	22	12	14,5	20	30	9,9	39,5	39,9	21	12	144
03415-012112035	A	22	12	14,5	20	35	9,9	39,5	44,9	21	12	144
03415-012112040	A	22	12	14,5	20	40	9,9	39,5	49,9	21	12	144
03415-012112045	A	22	12	14,5	20	45	9,9	39,5	54,9	21	12	144
03415-012112050	A	22	12	14,5	20	50	9,9	39,5	59,9	21	12	144
03415-012112060	A	22	12	14,5	20	60	9,9	39,5	69,9	21	12	144
03415-012112070	A	22	12	14,5	20	70	9,9	39,5	79,9	21	12	144
03415-012112080	A	22	12	14,5	20	80	9,9	39,5	89,9	21	12	144
03415-012112090	A	22	12	14,5	20	90	9,9	39,5	99,9	21	12	144

商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	SW	安装孔 H11	双边径向力 max. kN
03415-012112100	A	22	12	14,5	20	100	9,9	39,5	109,9	21	12	144
03415-012112110	A	22	12	14,5	20	110	9,9	39,5	119,9	21	12	144
03415-012112120	A	22	12	14,5	20	120	9,9	39,5	129,9	21	12	144
03415-012116030	A	22	16	19	20	30	13,1	39,5	43,1	21	16	257
03415-012116035	A	22	16	19	20	35	13,1	39,5	48,1	21	16	257
03415-012116040	A	22	16	19	20	40	13,1	39,5	53,1	21	16	257
03415-012116045	A	22	16	19	20	45	13,1	39,5	58,1	21	16	257
03415-012116050	A	22	16	19	20	50	13,1	39,5	63,1	21	16	257
03415-012116060	A	22	16	19	20	60	13,1	39,5	73,1	21	16	257
03415-012116070	A	22	16	19	20	70	13,1	39,5	83,1	21	16	257
03415-012116080	A	22	16	19	20	80	13,1	39,5	93,1	21	16	257
03415-012116090	A	22	16	19	20	90	13,1	39,5	103,1	21	16	257
03415-012116100	A	22	16	19	20	100	13,1	39,5	113,1	21	16	257
03415-012116110	A	22	16	19	20	110	13,1	39,5	123,1	21	16	257
03415-012116120	A	22	16	19	20	120	13,1	39,5	133,1	21	16	257
03415-012116130	A	22	16	19	20	130	13,1	39,5	143,1	21	16	257
03415-012116140	A	22	16	19	20	140	13,1	39,5	153,1	21	16	257
03415-012116150	A	22	16	19	20	150	13,1	39,5	163,1	21	16	257
03415-012820050	A	28	20	25	26	50	20,1	45,6	70,1	27	20	410
03415-012820060	A	28	20	25	26	60	20,1	45,6	80,1	27	20	410
03415-012820070	A	28	20	25	26	70	20,1	45,6	90,1	27	20	410
03415-012820080	A	28	20	25	26	80	20,1	45,6	100,1	27	20	410
03415-012820090	A	28	20	25	26	90	20,1	45,6	110,1	27	20	410
03415-012820100	A	28	20	25	26	100	20,1	45,6	120,1	27	20	410
03415-012820110	A	28	20	25	26	110	20,1	45,6	130,1	27	20	410
03415-012820120	A	28	20	25	26	120	20,1	45,6	140,1	27	20	410
03415-012820130	A	28	20	25	26	130	20,1	45,6	150,1	27	20	410
03415-012820140	A	28	20	25	26	140	20,1	45,6	160,1	27	20	410
03415-012820150	A	28	20	25	26	150	20,1	45,6	170,1	27	20	410
03415-012825050	A	28	25	31	26	50	22,1	46,3	72,1	27	25	645
03415-012825060	A	28	25	31	26	60	22,1	46,3	82,1	27	25	645
03415-012825070	A	28	25	31	26	70	22,1	46,3	92,1	27	25	645
03415-012825080	A	28	25	31	26	80	22,1	46,3	102,1	27	25	645
03415-012825090	A	28	25	31	26	90	22,1	46,3	112,1	27	25	645
03415-012825100	A	28	25	31	26	100	22,1	46,3	122,1	27	25	645
03415-012825110	A	28	25	31	26	110	22,1	46,3	132,1	27	25	645
03415-012825120	A	28	25	31	26	120	22,1	46,3	142,1	27	25	645
03415-012825130	A	28	25	31	26	130	22,1	46,3	152,1	27	25	645
03415-012825140	A	28	25	31	26	140	22,1	46,3	162,1	27	25	645
03415-012825150	A	28	25	31	26	150	22,1	46,3	172,1	27	25	645