


商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

使用旋转铰链通常是出于功能或视觉方面的考虑。铰链安装在门和门框的内侧，只有在门打开时才能看到。

材料：

门板部分压铸锌，钢或不锈钢 1.4401..

框架部分 压铸锌或不锈钢 1.4401..

销钉 钢或不锈钢 1.4305..

烧结金属或不锈钢夹元件。

O 型圈 NBR.

轴承衬套 POM。

规格：

门部件为锌压铸件和镀锌钢。

框架部分为压铸锌，未经处理。

镀锌钢销。

夹持元件 烧结金属，带涂层。

门部件、框架部件、销和夹元件均为不锈钢，光亮。

O 型圈黑色。

提示：

用于表面安装的门。

铰链不可见。

斜边 23 毫米。

左右均可使用。

开口角度 130°。

螺钉固定门部分。

框架部分的组装无需工具。

销钉具有自锁功能，并已预先组装好。

销钉与连接到框架部分的钢丝弹簧啮合，因此是固定的。

门扇可调节 +/-5 毫米。

可通过向后拉插销来打开。

IP65 符合 DIN EN 60529 标准。

形式 B：只需将门夹到框架部分，安装时无需工具。

产品类型：

- 型号 1：左门，销钉在顶部，右门，销钉在底部

- 型号 2：右门，销钉在顶部，左门，销钉在底部

应用：

- 机器和设备制造

- 开关柜和控制柜

- 医疗和实验室技术

- 运输和输送系统

图纸提示：


1) 倒角

2) 轴承衬套

3) 门上的凹槽

4) 焊接螺柱 (A 型和 C 型 = M8x15, B 型 = M6x12)

图纸



安装实例

方式 1



方式 2

左门

右门

左门

右门



商品概述

订货号	类型	产品类型	S=夹紧范围 (mm)	销钉材料	主体材料	B	B1	B2	B3
27878-04-0111217	A	方式 1	1,2 - 1,7	钢制	钢制	9	29	20	23
27878-04-0111722	A	方式 1	1,7 - 2,2	钢制	钢制	9	29	20	23
27878-04-0112227	A	方式 1	2,2 - 2,7	钢制	钢制	9	29	20	23
27878-04-0112732	A	方式 1	2,7 - 3,2	钢制	钢制	9	29	20	23
27878-04-0113035	A	方式 1	3 - 3,5	钢制	钢制	9	29	20	23
27878-04-0121217	A	方式 2	1,2 - 1,7	钢制	钢制	9	29	20	23
27878-04-0121722	A	方式 2	1,7 - 2,2	钢制	钢制	9	29	20	23
27878-04-0122227	A	方式 2	2,2 - 2,7	钢制	钢制	9	29	20	23
27878-04-0122732	A	方式 2	2,7 - 3,2	钢制	钢制	9	29	20	23
27878-04-0123035	A	方式 2	3 - 3,5	钢制	钢制	9	29	20	23

商品概述

订货号	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	D	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3
27878-04-0111217	13,95	12,75	1,9	6,3	16	25	22,5	3	14	6,5	75	35	11	5	65	29,9	30	17,4	16,75	15	77
27878-04-0111722	13,95	12,75	1,9	6,3	16	25	22,5	3	14	6,5	75	35	11	5	65	29,9	30	17,4	16,75	15	77
27878-04-0112227	13,95	12,75	1,9	6,3	16	25	22,5	3	14	6,5	75	35	11	5	65	29,9	30	17,4	16,75	15	77
27878-04-0112732	13,95	12,75	1,9	6,3	16	25	22,5	3	14	6,5	75	35	11	5	65	29,9	30	17,4	16,75	15	77
27878-04-0113035	13,95	12,75	1,9	6,3	16	25	22,5	3	14	6,5	75	35	11	5	65	29,9	30	17,4	16,75	15	77
27878-04-0121217	13,95	12,75	1,9	6,3	16	25	22,5	3	14	6,5	75	35	11	5	65	29,9	30	17,4	16,75	15	77
27878-04-0121722	13,95	12,75	1,9	6,3	16	25	22,5	3	14	6,5	75	35	11	5	65	29,9	30	17,4	16,75	15	77
27878-04-0122227	13,95	12,75	1,9	6,3	16	25	22,5	3	14	6,5	75	35	11	5	65	29,9	30	17,4	16,75	15	77
27878-04-0122732	13,95	12,75	1,9	6,3	16	25	22,5	3	14	6,5	75	35	11	5	65	29,9	30	17,4	16,75	15	77
27878-04-0123035	13,95	12,75	1,9	6,3	16	25	22,5	3	14	6,5	75	35	11	5	65	29,9	30	17,4	16,75	15	77