



负载规格 - 铝质管接头


注意！这些信息并不构成对产品质量或产品特性的保证。这些都是非约束性的指导值，由于不同的应用条件，如可夹紧型材的温度或表面特性，在个别情况下无法实现。



吸力 F [KN]



弯曲力矩 Mb [Nm]



扭矩 Mv [Nm]

圆形结构形式


| 结构尺寸 | 18 | | | 30 | | | 40 | | | 50 | | | 60 | | |
|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|----|------|----|
| | F | Mb | Mv | F | Mb | Mv | F | Mb | Mv | F | Mb | Mv | F | Mb | Mv |
| 29000 | 2,2 | 126 | 24 | 5,8 | 368 | 84 | 4,8 | 750 | 43 | 12,7 | 1025 | 368 | - | - | - |
| 29004 | - | - | - | - | - | 49 | 5,0 | 335 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 29006 | 1,1 | 189 | 20 | 6,6 | 447 | 104 | 4,3 | 1365 | 104 | 12,1 | 900 | 217 | - | - | - |
| 29008 | - | - | - | 6,6 | 494 | 41 | 6,6 | 300 | 300 | 10,6 | 409 | 217 | - | - | - |
| 29010 | - | - | - | 5,7 | 302 | 87 | 7,5 | 418 | 121 | 8,7 | 1375 | 150 | - | - | - |
| 29014 | 1,1 | 128 | 21 | 4,9 | 200 | 95 | 8,9 | 504 | 254 | 11,6 | 750 | 1025 | - | - | - |
| 29022 | - | - | - | 1,9 | 435 | - | 4,7 | 698 | - | 2,8 | 1000 | - | 15 | 2400 | - |
| 29024 | 3,6 | 28 | 9 | 4,9 | 91 | 94 | 6 | 267 | 181 | - | - | - | - | - | - |
| 29026 | 3,6 | 28 | 9 | 4,9 | 91 | 94 | 6 | 267 | 181 | - | - | - | - | - | - |
| 29028 | 2,7 | 38 | 15 | 6 | 133 | 85 | 5,8 | 264 | 138 | - | - | - | - | - | - |
| 29029 | 2,7 | 28 | 15 | 4,9 | 83 | 94 | 5,8 | 231 | 138 | | | | | | |
| 29030 | - | 40 | 50 | - | 110 | 101 | - | 562 | 635 | - | - | - | - | - | - |

方形结构形式


| 结构尺寸 | 30 | | | 40 | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | F | Mb | Mv | F | Mb | Mv |
| 29000 | 6,9 | 420 | 92 | 9,0 | 1148 | 103 |
| 29002 | 3,0 | 393 | 280 | 2,8 | 338 | 692 |
| 29008 | 3,3 | 413 | 345 | 4,3 | 464 | 546 |
| 29012 | 5,6 | 125 | 296 | 2,9 | 290 | 623 |
| 29014 | 6,8 | 429 | 117 | 6 | 1190 | 152 |
| 29016 | 5,2 | 270 | 381 | 3 | 1247 | 955 |

法兰紧固件

| 结构尺寸 | 30 | | | 40 | | | 50 | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | F | Mb | Mv | F | Mb | Mv | F | Mb | Mv |
| 29104-11 | 2,5 | 109 | 134 | 4,2 | 102 | 451 | 2,6 | 297 | 563 |
| 29104-13 | 1,9 | - | - | 4,2 | - | - | 2,6 | - | - |
| 29105-11 | 3,1 | - | - | 3,5 | - | - | 5,8 | - | - |



吸力 F [KN]



弯曲力矩 Mb [Nm]



扭矩 Mv [Nm]

铰链

| 结构尺寸 | 18 | | | 30 | | | 40 | | | 50 | | |
|------------------------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| | F | Mb | Mv | F | Mb | Mv | F | Mb | Mv | F | Mb | Mv |
| 29032 Form A | 2,2 | 25 | 7 | 5,8 | 85 | 15 | 6 | 233 | 38 | 11,9 | 244 | 143 |
| 29032 Form B | 2,2 | 27 | 16 | 5,8 | 85 | 148 | 6 | 223 | 376 | 11,9 | 317 | 695 |
| 29034 Form A | 1,1 | 25 | 7 | 4,8 | 85 | 15 | 6 | 233 | 38 | 12 | 244 | 143 |
| 29034 Form B | 1,1 | 27 | 16 | 4,8 | 85 | 148 | 6 | 300 | 300 | 12 | 260 | 400 |
| 29036 Form A | 2,2 | 25 | 7 | 5,8 | 85 | 15 | 6 | 233 | 100 | 12 | 244 | 143 |
| 29036 Form B | 2,2 | 27 | 16 | 5,8 | 69 | 82 | 7,4 | 240 | 470 | 7,8 | 363 | 695 |